ŘEZ PŘÍSTAVBOU 1:50

"NOVÝ STAV"



SKLADBY KONSTRUKCÍ:

S1 – STŘECHA ŠIKMÁ PULTOVÁ 35°

- střešní krytina betonová (Bramac)
- latě 50/30
- kontralatě 40/60 – provětrávaná vzduchová mezera 40 mm
- pojistná hydroizolace
- dřevěné krokve 120/180 + TI (MW) mezi krokvemi tl. 180 mm
- tepelná izolace minerální (MW) tl. 80 mm v dřevěném roštu 50/80
- parozábrana fóliová
- SDK podhled tl. 12,5 mm

P1 – PODLAHA 1NP

- Nášlapná vrstva (PVC / keramická dlažba) tl. 10 mm
- anhydritový potěr tl. 40 mm
- tepelná izolace (EPS s příměsí grafitu) tl. 100 mm
- hydroizolace z SBS modifikovaných asfaltových pásů tl. 4 mm
- podkladní betonová mazanina tl. 100 mm
- štěrkový zhutněný podsyp fr. 0–63 tl. 150 mm
- zhutněný původní terén

ST1 – OBVODOVÁ STĚNA

- Fasádní barva + tenkovrstvá silikátová omítka tl. 4 mm
- lepidlo + výztužná síťovina tl. 3 mm
- penetrace povrchu
- keramické broušené bloky tepelně–izolační (např. Heluz STI 40 P8) tl. 400 mm + M5
- vnitřní omítka VC nebo sádrová omítka tl. 10 mm