



ŘEZ A-A'
1:75



ŘEZ B-B'
1:75



LEGENDA MATERIÁLŮ:

- Stávající konstrukce z cihel plných pálených různých tlouštěk
- Označení tepelné izolace (obecně)
- Označení navržených SDK příček
- Ozn. navrženého zdiva z tvárnic YTONG P2-400 tl. 300mm na příslušné pojivo YTONG
- Označení navržené tepelné izolace (obecně)

POZNÁMKA:

- Dokumentace slouží pro účely stavebního řízení
- Veškeré rozměry ověřit na stavbě, odchylky konzultovat s projektantem
- Objekt je zateplen kontaktním zateplovacím systémem ETICS s EPS 70F tl. 160mm
- Vnější stěny zateplit zateplovacím systémem ETICS DEKATHERM s izolantem EPS 70F tl. 160mm
- Při provádění dodržet veškeré technické a technologické předpisy zvolených systémů!
- Překlady značeny u jednotlivých otvorů
- 1/ Odvětrání WC nad střechem pomocí stropního ventilátoru, průměr potrubí 110mm, nad střechou ukončit větracím komínkem
- Otvory VZT, ZTI, vytápění a elektro budou provedeny při montáži

SKLADBY KONSTRUKCÍ:

A1	Podlaha v podkroví - PVC		
	PVC lamely	8	mm
	Ethafoam	2	mm
	OSB	20	mm
	OSB	20	mm
	EPS 100Z	50	mm
	Původní konstrukce		
A2	Podlaha v podkroví - Ker. dlažba		
	Ker. dlažba	8	mm
	lep. k.d.	2	mm
	FERMACEL	20	mm
	OSB	20	mm
	EPS 100Z	50	mm
	Původní konstrukce		
B	Střecha s tepelnou izolací		
	Plechovákryna LINDAB		
	separační folie		
	Prkna	20	mm
	Kontralatě	40	mm
	DEKTEN MULTIPRO		
	Krokev/DEKWOOL G039	180	mm
	DEKWOOL G039	120	mm
	DEKFOL N 110 SPECIAL - parozábrana včetně příslušenství		
	SDK podhled	12,5	mm
C	Podhled		
	Půda		
	DEKWOOL G039	120	mm
	Kleš na/DEKWOOL G039	180	mm
	DEKFOL N 110 SPECIAL - parozábrana včetně příslušenství		
	SDK podhled	12,5	mm
D	Střecha bez tepelné izolace		
	Plechovákryna LINDAB		
	separační folie		
	Prkna	20	mm
	Kontralatě	40	mm
	DEKTEN MULTIPRO		
	Krokev/	180	mm
	Půda		
E	Střecha vikýře - DEKROOF 07		
	ALKORDESIGN		
	FILTEK V		
	KINGSPAN THERMA TR 26	180	mm
	Spád. klín EPS 150S	20-60	mm
	GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL		
	OSB	22	mm
	Krokev/ interier	180	mm
	SDK podhled		
F	Střecha bez TI		
	Plechovákryna LINDAB		
	separační folie		
	Prkna	20	mm
	Kontralatě	40	mm
	DEKTEN MULTIPRO		
	Palubky hoblované lícem dolů	20	mm
	Krokev	180	mm

0,000 = Podlaha 1NP

Vedoucí projektant:	Návrh stavby:	Vypracoval:	Kontroloval:		
Bc. Jan Klímek	Bc. Jan Klímek	Bc. Jan Klímek	Ing. Jiří Rychlík		
Místo stavby:	Zlín - Kudlov	St. ú.:	Zlín		
Investor: Ing. Jakub Lasch, Václavská 122, 760 01 Zlín - Kudlov				Formát:	2A4
Akce: Nástavba, půdní vestavba a stavební úpravy RD Václavská č.p. 122, Zlín - Kudlov				Datum:	03/2016
				Stupeň	SPD
				Číslo zak.:	16KP20
Obsah: D.1 Dokumentace RD D.1.1. Architektonicko - stavební část D.1.1.B Výkresová část D.1.1.B.13 Řez A-A', B-B' - Navržený stav				Číslo kopie:	
				Měřítko:	Číslo výkresu:
				1:75	D.1.1.B.13