













VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

RODINNÝ DŮM VYSOKÉ MÝTO

OZN.	SCHEMA	POPIS	ROZMĚR	MNOŽSTVÍ	POZNÁMKY
Z1		- POZINKOVANÁ OCELOVÁ ZÁVITOVÁ TYČ M16, (MT-G ocel 8.8) S POZNK. PODLOŽKOU A MATIKOU M16, - UKOTVENÁ CHEMIKOU KOTVOU ISIGA PRO-POLYESTERU DO ŽB VĚNCE, DÉLKA ZÁVITOVÉ TYČE 350mm	Ø16 mm DÉLKA ZÁVITOVÉ TYČE 350 mm	22 ks	POVRCHOVÁ ÚPRAVA - ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PRVEK
Z2		OCELOVÝ SLOUP-VÁLCOVANÝ HEB PROFIL (HEB 200)	HEB 200 (200/200/15 mm), DÉLKA 2920 mm	3 ks	OCEL TŘÍDY S235, PRŮŘEZ PROTIKOROZNÍ NÁTĚR, ZABETONOVÁNO DO ZÁKL.PATKY
Z3		DŘEVĚNÉ MADLO, ROZMĚR MADLA Ø42,4 mm DÉLKA MADLA - 1300 mm VÝPLŇ - OCELOVÁ TRUBIČKA ANTRACIT O PRŮMĚRU 10 mm ROZPĚTÍ MEZI JEDNOTLIVÝMI NEREZ VÝPLNĚM 140 mm KOTVENO DO SLOUPKU A DO STĚNY POMOCÍ ZÁVITOVÉ TYČE	ROZMĚR MADLA Ø42,4 mm DÉLKA MADLA - 1300 mm VÝPLŇ - OCEL. TRUBIČKA O PRŮMĚRU 10MM, DÉLKA 1300 mm VZDÁLENOST MEZI JEDNOTLIVÝMI NEREZ VÝPLNĚM 140 mm VZDÁLENOST PRVNÍ TRUBIČKY OD PODLAHY 70 mm	5 ks TRUBIČEK 1 ks DŘEV. MADLO	
Z4		OCELOVÉ ZÁBRADLÍ-VÝPLŇ PĚTI VODOROVNÝCH OCELOVÝCH PRUTŮ O PRŮMĚRU 10MM NA ŠIKMÉ SCHODIŠTĚ, SPODNÍ PATKA MALÁ, ULOŽENÍ MADLA JE V OSE SLOUPKU, SOUCÁSTÍ SLOUPKU JSOU I ŠROUBKY DO DŘEV. MADLA A 3 KS KLOBOUKOVÝCH MATEK M8 SLOUPEK JE URČEN PRO POCHÓZNÉ PLOCHY MOŽNOST VOLBY VÝŠKY MADLA POMOCÍ SPODNÍ PATKY A VRCHNÍHO KRČKU	ROZMĚR MADLA Ø42,4 mm DÉLKA MADLA - DLE POTŘEBY BUDE NÁŘEZÁNO VÝPLŇ - NEREZ TRUBIČKA O PRŮMĚRU 10MM, DÉLKA POTŘEBY NÁPOJENÍ VZDÁLENOST MEZI JEDNOTLIVÝMI NEREZ VÝPLNĚM 140 mm VZDÁLENOST PRVNÍ TRUBIČKY OD PODLAHY 70 mm, ROZMĚR SLOUPKU Ø42,4 mm, VÝŠKA SLOUPKU 910 mm BEZ HORNÍHO KLOBU	5 ks OCELOVÝCH SLOUPKŮ, 5 ks VÝPLŇOVÝCH TRUBIČEK (DLE POTŘEBNÉ DÉLKY), 4 ks DŘEV. MADLA (DÉLKA 1250MM) A 1 ks MADLA (1200 mm), 3 ks KLOB. MATEK	OSTATNÍ INFORMACE O DOPLŇKOVÝCH PRVCÍCH VIZ. VÝROBNÍ KATALOG FIRMY JAP
Z5		DÉLKA MADLA - 1490 mm VÝPLŇ - ANTRACIT TRUBIČKA O PRŮMĚRU 10 mm ROZPĚTÍ MEZI JEDNOTLIVÝMI NEREZ VÝPLNĚM 140 mm KOTVENO DO ŠTÍTOVÉ STĚNY	ROZMĚR MADLA Ø42,4 mm; DÉLKA MADLA - 1490 mm VÝPLŇ - OCELOVÁ (ANTRACIT) TRUBIČKA O PRŮMĚRU 10MM, DÉLKA 1490 mm VZDÁLENOST MEZI JEDNOTLIVÝMI NEREZ VÝPLNĚM 140 mm	3 ks TRUBIČEK 1 ks MADLO	
Z6		- POZINKOVANÁ OCELOVÁ ZÁVITOVÁ TYČ M16, (MT-G ocel 8.8) S POZNK. PODLOŽKOU A MATIKOU M16, - UKOTVENÁ CHEMIKOU KOTVOU ISIGA PRO-POLYESTERU DO ŽB VĚNCE, DÉLKA ZÁVITOVÉ TYČE 350mm	Ø16 mm DÉLKA ZÁVITOVÉ TYČE 350 mm	2 ks	POVRCHOVÁ ÚPRAVA - ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PRVEK
Z7		DŘEVĚNÉ MADLO, ROZMĚR MADLA Ø42,4 mm DÉLKA MADLA - 1410 mm VÝPLŇ - NEREZ TRUBIČKA O PRŮMĚRU 10 mm ROZPĚTÍ MEZI JEDNOTLIVÝMI NEREZ VÝPLNĚM 140 mm KOTVENO DO SLOUPU A DO STĚNY POMOCÍ ZÁVITOVÉ TYČE	ROZMĚR MADLA Ø42,4 mm DÉLKA MADLA - 1410 mm VÝPLŇ - NEREZ TRUBIČKA O PRŮMĚRU 10MM, DÉLKA 1410 mm VZDÁLENOST MEZI JEDNOTLIVÝMI NEREZ VÝPLNĚM 140 mm VZDÁLENOST PRVNÍ TRUBIČKY OD PODLAHY 70 mm	5 ks TRUBIČEK 1 ks DŘEV. MADLO	
Z8		OCELOVÝ SLOUP-VÁLCOVANÝ HEB PROFIL (HEB 200)	HEB 200 (200/200/15 mm), DÉLKA 2920 mm	1 ks	OCEL TŘÍDY S235, PRŮŘEZ PROTIKOROZNÍ NÁTĚR, ZABETONOVÁNO DO ZÁKL.PATKY
Z9		ŽLABOVÝ HÁK, S PŘÍPONKOU POZINKOVANÁ PÁSOVÁ OCEL 25x5mm	25x5 mm ROZVÍNUTÁ DÉLKA 250 mm	18 ks	SOUČÁSTÍ BUDOU OTVORY PRO VRUTY K UPEVNĚNÍ
Z10		STATICKÝ ÚHELNÍK S OTVORY BVÚ (BOVA), VYROBNĚNÝ Z OCELOVÉHO PLECHU ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO, ROZMĚRY 140x140x2mm	140x140x2 mm	64 ks	OCELOVÝ PLECH ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ
Z11		STATICKÝ ÚHELNÍK S OTVORY BVÚ (BOVA), VYROBNĚNÝ Z OCELOVÉHO PLECHU ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO, ROZMĚRY 80x80x2mm	80x80x2 mm	64 ks	OCELOVÝ PLECH ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ
Z12		POZINKOVANÁ OCELOVÁ ZÁVITOVÁ TYČ M12, (MT-G ocel 8.8) S POZNK. PODLOŽKOU A MATIKOU M12, UKOTVENÁ CHEMIKOU KOTVOU ISIGA PRO-POLYESTERU DO ŽB VĚNCE, DÉLKA ZÁVITOVÉ TYČE 260 mm	Ø18 mm DÉLKA ZÁVITOVÉ TYČE 260 mm	64 ks	POVRCHOVÁ ÚPRAVA - ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PRVEK