


S2

# PODLAHA V 2. PATŘE



	VRSTVA	MATERIÁL	VLASTNOSTI ( $\lambda, \mu$ )	VÝROBCE	TL	ZABUDOVÁNÍ
1	NÁŠLAPNÁ VRSTVA	KERAMICKÁ DLAŽBA	$\lambda=1,36$ W/m.K	RAKO-COLOR ONE - RAL 0908040, FORMÁT 298x598x10mm	10mm	LEPENÍ
2	SPOJOVACÍ VRSTVA	LEPÍCÍ MALTA	$\lambda=0,80$ W/m.K	CERESIT 11 PLUS	2mm	NANÁŠENO ZUB. HLADÍTKEM
3	VYROVNÁVACÍ VRSTVA	SAMONIVELAČNÍ STĚRKA	$\lambda=0,80$ W/m.K	CERESIT CN 72	8mm	NANÁŠENO STĚRKOU
4	PENETRAČNÍ VRSTVA	UNIVERZÁLNÍ PEN. NÁTĚR				
5	ROZNÁŠECÍ VRSTVA	LITÝ CEMENTOVÝ POTĚR	$\lambda=1,36$ W/m.K	CEMFLOW CF25 (ČESKOMORAVSKÝ BETON	60 mm	
6	SEPARAČNÍ PE - FÓLIE					
7	TEPELNÁ A AKUST. IZOLACE	MINERÁL. PLŠŤ	$\lambda=0,037$ W/m.K	ROCKWOOL STEPROCK ND, BxL 600x1000 mm	60 mm	VOLNĚ LOŽENÁ
8	VYROVNÁVACÍ STĚRKA	BETON. MAZANINA - TŘÍDA C20/25	$\lambda=1,36$ W/m.K		40 mm	
9	ŽB. STROPNÍ PANEL SPIROLL-NOSNÁ KCE		$\lambda=1,36$ W/m.K		160 mm	PREFABRIKOVANÝ STROP
10	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	MINERÁLNÍ VPC JEDNOMÍTKA	$\lambda=0,74$ W/m.K	CEMIX	15mm	NANÁŠENÍ NEREZ. HLADÍTKEM ZAHLAZENÍ FILC. HLADÍTKEM