


VÝPIS SKLADEB

S14

OBVODOVÁ SOKLOVÁ STĚNA



	VRSTVA	MATERIÁL	VLASTNOSTI (λ, μ)	VÝROBCE	TL	ZABUDOVÁNÍ
1	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	DEKORATIVNÍ MOZAIKOVÁ OMÍTKA	$\lambda=0,67$ W/m.K	CEMIX COMFORT, ZRNITOST 1,6mm	1,6 mm	NANÁŠENÍ NER. HLADÍTKEM
2	PENETRACE	AKRYLÁT-SILIKON		CEMIX, BARVA DLE BARVY FASÁDY		
3	LEPÍCÍ A STĚRKOVACÍ HMOTA		$\lambda=0,54$ W/m.K	CEMIX COMFORT 135+VÝZTUŽNÁ SÍŤ DEBETEX	5 mm	SKLOVLÁKNITÁ PERLINKA), OKO 3,6×3,8mm
4	TEPELNÁ IZOLACE	XPS SYNTOS PRIME S30L ROZMĚR L×B-1265×615mm	$\lambda=0,038$ W/m.K)	STYROTRADE	200 mm	KOTVENÍ HMOŽDINKAMI
5	LEPÍCÍ VRSTVA TI	HRUBOVRSTVÁ STĚRKA 2K	$\lambda=0,8$ W/m.K	BAUMIT	3mm	NÁTĚR VÁLEČKEM
6	HYDROIZOLAČNÍ	OXIDOVANÝ PÁS	$\lambda=0,21$ W/m.K, $\mu=250\ 000$	DEKBIT AL S4.0	4 mm	PLOŠNÉ NATAVENÍ
7	PENETRACE POVRCHU	ASFALTOVÝ LAK		DenBit BR ALP		
8	NOSNÉ ZDIVO	CIHELNÉ ZDIVO	$\lambda=0,290$ W/m.K	HELUZ FAMILY BROUŠENÁ	250mm	ROZMĚR BLOKU - B×L×H - 250×247×249mm, P10, POUŽITÍ LEPÍCÍ PĚNY
9	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	JÁDROVÁ RUČNÍ OMÍTKA JEMNÁ	$\lambda=0,74$ W/m.K	CEMIX	15 mm	NANÁŠENÍ NEREZ. HLADÍTKEM ZAHLAZENÍ FILC. HLADÍTKEM